

# DeuWax 2310

## 蜡浆

### 概 述

DeuWax 2310 为一预分散聚乙烯蜡浆，可赋予涂膜较佳的耐磨耗及抗刮伤性能。

### 性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 聚乙烯蜡
外观	: 白色至微黄色浆状
不挥发份	: 9.5 - 10.5%
溶剂	: 甲苯 / 醋酸正丁酯
比重	: 约 0.88

### 特性与用途

- 适用于较高光泽涂料体系。
- 提高涂膜耐磨耗性及抗刮伤性。
- 提供涂膜防贴合性及表面平滑性。
- 贴花离型性佳。

### 适用范围

- 双组份丙烯酸聚氨酯涂料
- 丙烯酸喷漆
- 硝基漆
- 紫外光固化涂料
- 凹版油墨

### 添加量与使用方法

- 对全量添加 1 - 5%。
- DeuWax 2310 使用前请先搅拌均匀，后添加并以中等转速之分散设备加以分散。
- 请试验最适添加量。

### 包 装

净重：170 kg / 15 kg

### 储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月。

### 安 全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本說明書僅供參考之用，不具任何保證性質，請預先試驗其適用性