

DeuRheo 2810

流变助剂

概述

DeuRheo 2810 为液状流变助剂，适用于溶剂型涂料体系，使用方便不需调整体系的活化温度。

性质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 改性聚脲化合物
外观	: 黄棕色液体
不挥发份	: 50 - 54%
溶剂	: N- 甲基比咯酮
比重	: 约 1.11
粘度	: 200 - 600 cP (25°C)
折射率	: 1.51 - 1.52 (25°C)

特性与用途

- 在涂料中建立三维结构，赋予涂料触变性，避免涂料流挂与颜填料沉淀。
- 维持涂料稀释后的触变性，避免施工过程中颜料与填充料沉淀。

适用范围

- 溶剂型环氧涂料
- 聚氨酯涂料
- 丙烯酸涂料

添加量与使用方法

- 防沉降：对全量 0.1 - 0.3%。
- 防流挂：对全量 0.5 - 1.0%。
- 前添加时须与颜料共同研磨，后添加时须以高速搅拌分散均匀。
- 在溶剂体系中添加适量的醇类溶剂有助于 DeuRheo 2810 的分散。

包装

净重：25 kg

储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 低于 5°C 时，外观可能结冻，请隔水加热至液状后，搅拌均匀后使用。
- 容器打开后未使用完毕需密封完全防止水气进入。
- 本产品自生产日起保质期 18 个月。

安全

本产品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性