

Defom 3100

消泡剂

概述

Defom 3100 为不含硅酮溶剂型消泡剂，适用于溶剂型或无溶剂体系的抑泡与脱泡。

性质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 破泡聚合物，不含硅酮
外观	: 澄清至微浊液体
不挥发份	: 44 - 46%
溶剂	: 芳香族碳氢溶剂
比重	: 0.86 - 0.89
折射率	: 1.501 - 1.511 (25°C)

特性与用途

- 适用于高粘度或无溶剂体系的抑泡与脱泡：在高粘度的溶剂型或无溶剂体系中，因搅拌、循环或其他机械力量所产生的气泡不易脱除或破裂，而造成密度不均或表面不流平现象。
- 具有特殊的界面性质，能有效抑制气泡的生成，帮助内部的气泡迅速上升至涂膜表面使其破裂，同时促进表面的流平性。
- 在紫外光固化涂料中具有良好的相容性及优异的抑泡、脱泡作用，无论辊涂或淋涂均有极佳的效果。
- 适用于不饱和聚酯涂料的抑泡与脱泡。

适用范围

- 不饱和聚酯涂料
- 紫外光固化涂料
- 环氧涂料

添加量与使用方法

- 对全量 0.1 - 1.0%。
- 研磨前添加，可得最好效果。

包装

净重：180 kg / 25 kg

储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品自生产日起，保质期限为 18 个月。

安全

本产品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性