

Defom 5300

消泡剂

概 述

Defom 5300 为改性聚硅氧烷消泡剂。特别对聚氨酯涂料厚膜的气泡消除效果显著。

性 质

(本资料仅供试验参考, 若需详细产品检验技术指标, 请与本公司联系)

| | |
|------|------------------------|
| 组成 | : 改性聚硅氧烷 |
| 外观 | : 无色澄清液体 |
| 不挥发份 | : 0.46 - 0.53% |
| 溶剂 | : 环己酮 / 芳香族碳氢溶剂 |
| 比重 | : 0.875 - 1.000 |
| 折射率 | : 1.477 - 1.487 (25°C) |

特性与用途

- 对于双组份聚氨酯反应生成气泡 (二氧化碳) 的消泡效果极为显著。
- 抑制与消除涂料在制造、搅动、施工时所产生的气泡。
- 对于浸渍涂装或淋幕涂装作业的烘漆体系所产生的气泡, 亦具有优越的抑制及气泡释放作用。
- 相容性佳, 可消除涂膜的鱼眼、针孔、火山口等缺陷, 极适合应用在各色面漆、罩光漆。

适用范围

溶剂型涂料体系

添加量与使用方法

- 对全量 0.1 - 0.7%, 充分搅拌均匀。
- 使用前请先测试出最适当用量及试验其相容性。

包 装

净重: 180 kg / 25 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月。

安 全

本产品含有溶剂, 需小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性