

## Defom 5400

### 消泡剂

#### 概述

Defom 5400 为改性聚硅氧烷抑泡、消泡剂，对聚氨酯涂料厚膜的气泡消除效果显著，同时对于帘幕淋涂、滚筒涂装等涂料的气泡抑制与消除效果最佳。

#### 性质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 改性聚硅氧烷
外观	: 无色至微黄色澄清液体
不挥发份	: 1.3 - 1.5%
溶剂	: 芳香族碳氢溶剂
比重	: 0.850 - 0.875
折射率	: 1.493 - 1.503 (25°C)

#### 特性与用途

- 对于双组份聚氨酯反应生成的气泡（二氧化碳）消泡效果极为显著。
- 为极优异的溶剂型涂料的抑泡、消泡剂。对涂料在制造、搅动、施工时所产生的气泡均有良好的抑制与消除的效果。
- 对于浸渍涂装与辊涂作业的烘漆体系上的气泡产生，亦具有优越的抑制性能及气泡释放作用。
- 相容性佳，可消除涂膜的鱼眼、针孔、火山口等缺陷，极适合应用在各色面漆、罩光漆。

#### 适用范围

溶剂型涂料体系

#### 添加量与使用方法

- 对全量 0.1 - 0.7%，充分搅拌均匀。
- 使用前请先测试出最适当用量及试验其相容性。

#### 包装

净重：180 kg / 25 kg

#### 储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品自生产日起保质期限为 18 个月。

#### 安全

本产品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性