

Defom 5500

消泡剂

概 述

Defom 5500 为适用于溶剂型、无溶剂型反应性固化涂料体系，厚膜涂装的气泡脱除剂。对聚氨酯厚膜的气泡消除效果最优异。

性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 改性聚硅氧烷
外观	: 无色至微黄色液体
不挥发份	: 4.5 - 5.5%
溶剂	: 二甲苯
比重	: 0.85 - 0.89
折射率	: 1.489 - 1.499 (25°C)

特性与用途

- 对于双组份聚氨酯涂料反应生成的气泡（二氧化碳）消泡效果极为显著。
- 可改善流动性，增进涂膜的光泽与流平性。
- 于烘漆体系如浸渍涂装与辊涂作业产生的气泡，亦具有优越的抑制性能及气泡释放作用。
- 可消除涂膜的鱼眼、针孔、火山口等缺陷。

适用范围

溶剂型涂料

添加量与使用方法

- 对全量：0.1 - 0.5%，充分搅拌均匀。
- 使用前请先测试出最适当用量及试验其相容性。

包 装

净重：170 kg / 25 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品自生产日起保质期限为 18 个月。

安 全

本产品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性