

# DEUCHEM

ADDITIVE + RESIN

www.deuchem.com

德謙30而立·上海廠10年有成  
Celebrating DEUCHEM's 30th anniversary and  
Shanghai plant's first 10 years  
& 10 years

德謙(上海)化学有限公司

上海市松江工业区联阳路99号 邮编201613

TEL : 86-21-57740348

FAX : 86-21-57743563

DEUCHEM(SHANGHAI) CHEMICAL CO., LTD

99, Lianyang Road, Songjiang Industrial

Zone, Shanghai, China 201613

TEL : 86-21-57740348

FAX : 86-21-57743563

## Defom 5600

### 消泡剂

#### 概述

Defom 5600 为改性聚硅氧烷抑泡、消泡剂。

#### 性质

(本资料仅供试验参考, 若需详细产品检验技术指标, 请与本公司联系)

组成 : 改性聚硅氧烷

外观 : 无色澄清液体

溶剂 : 芳香族碳氢溶剂/异丁醇

比重 : 0.83 - 0.87

#### 特性与用途

- 在高膜厚双组份聚氨酯具消泡性。
- 在溶剂体系可防止混合、制造、应用时机械力所造成气泡产生。
- 可减少鱼眼、针孔和火山口等缺陷。
- 与大部份溶剂型涂料体系相容性佳。

#### 适用范围

溶剂型涂料

#### 添加量与使用方法

- 对全量 0.1 - 0.7% , 充分搅拌均匀。
- 请于使用前测试最佳添加量及相容性。

#### 包装

净重 : 180 kg / 25 kg

#### 储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品自生产日起保质期限为 18 个月。

#### 安全

本产品含有溶剂, 需小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性