

Disponer 904

润湿分散剂

概述

Disponer 904 为一润湿、分散剂，对防止钛白粉和其他颜料配用所产生的分色特具效果；并可避免产生沉积硬结。

性质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 高分子羧酸
外观	: 棕色液体
不挥发份	: 49 - 51%
溶剂	: 二甲苯/二异丁基酮
比重	: 约 0.94
酸价	: 110 - 160 mg KOH/g
折射率	: 1.486 - 1.496 (25°C)

特性与用途

- 适用于溶剂型体系，对树脂体系的适用范围宽广。
- 对颜料的分散、润湿效果特优，可有效防止涂料配方中钛白粉和其他颜料合用时的色分离问题。
- 当颜料与填充料混合使用时，Disponer 904 可有效防止沉积硬结的产生。

适用范围

中高极性溶剂型与无溶剂型体系

- 调合漆
- 醇酸/胺基树脂
- 聚酯/胺基树脂
- 丙烯酸/胺基树脂
- 双组份聚氨酯涂料
- 环氧涂料

添加量与使用方法

- 对无机颜料添加 0.5 - 3.0%。
- 对有机颜料添加 2.0 - 5.0%。
- 研磨前添加，与颜料一起分散。

包装

净重：186 kg / 25 kg

储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 低于 5°C 时外观可能混浊或分离，请加热到澄清状态，搅拌均匀后使用。
- 容器打开后未使用完毕，需密封完全。
- 本产品自生产日起，保质期限 18 个月。

安全

本产品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性