

## DeuAdd EA-87

### 导电度增进剂

#### 概述

DeuAdd EA-87 为降低涂料电阻的溶剂型导电度增进剂。

#### 性质

(本资料仅供试验参考, 若需详细产品检验技术指标, 请与本公司联系)

组成 : 阳离子性四级铵化合物

外观 : 无色至黄色液体

不挥发份 : 约 80%

溶剂 : 正丁醇

比重 : 约 0.95

#### 特性与用途

- 可调整成品涂料的导电度, 以适应各种喷涂设备与条件。
- 容易覆盖被涂物, 使静电涂装时涂膜面的厚度均一。
- 对涂膜性能的影响小。
- 减少涂料的损失浪费。

#### 适用范围

- 静电涂料
- 醇酸/胺基树脂
- 丙烯酸/胺基树脂

#### 添加量与使用方法

- 对全量 0.2 - 1.0%。
- 依所需的导电度与溶剂体系的极性而定。
- 后添加, 分散均匀即可。

#### 包装

净重: 180 kg / 25 kg

#### 储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 低于 10°C, 外观可能微浊凝固, 请水浴加热至澄清状态, 搅拌均匀后使用。
- 本产品自生产日起保质期限为 18 个月。

#### 安全

本产品含有溶剂, 须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性