

DeuWax FA-110

蜡浆

概述

DeuWax FA-110 为一优异的消光浆可降低涂膜光泽，并有促进涂面平滑的效用。

性质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

| | |
|------|---------------|
| 组成 | : 聚乙烯蜡 |
| 外观 | : 白色流动浆状 |
| 不挥发份 | : 9.5 - 10.5% |
| 溶剂 | : 二甲苯 / 乙酸正丁酯 |
| 比重 | : 约 0.88 |

特性与用途

- 无需研磨，分散极易，直接加入成品，搅匀即可。
- 悬浮性良好，不似一般消光粉易发生沉降现象。
- 具有消光性，雾面柔细、透明、滑润，触感极佳，绝不似消光粉所造成的混沌现象与指甲刮过留下痕迹的情形。
- 耐久不泛黄。

适用范围

- 皮革涂饰
- 硝基漆
- 喷漆
- 聚氨酯涂料
- 溶剂型油墨

添加量与使用方法

- 消光：对全量添加 10 - 20%。
- 完全消光：需配合消光粉使用。
- 添加时需以高速分散设备分散均匀。

包装

净重：170 kg / 15 kg

储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C 间（需回复至 25°C 方可使用）。
- 盛放产品的容器不能直接受到热辐射。
- 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月。

安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛。其它资料请参考物质安全资料表。

注意

- 本产品由于触变性高，储存时可能发现上下粘度不均匀，此系正常现象，使用前请搅拌均匀，并尽可能整桶使用。
- 若遇蜡浆密闭不严所产生的干涸、结皮、结块等现象，需将此干涸部份去除，以免造成分散困难。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性