

## Defom W-0506

### 水性消泡剂

#### 概 述

Defom W-0506 为一以乳化聚硅氧烷为主要成份的消泡剂产品。广泛用于水性体系的抑泡、消泡。

#### 性 质

(本资料仅供试验参考, 若需详细产品检验技术指标, 请与本公司联系)

组成	: 改性聚硅氧烷乳液
外观	: 乳白色液体
不挥发份	: 51 - 54%
溶剂	: 水
比重	: 约 1.0
粘度	: 1000 - 3000 cP(25°C)

#### 特性与用途

- 具有优异的抑泡、消泡、长效性以及相容性。
- 对光泽、透明性影响小。
- 可分散于水中。

#### 适用范围

- 水性涂料
- 水性油墨
- 水性粘合剂

#### 添加量与使用方法

- 添加量视体系及需求而定。一般为对全量在 0.1 - 0.5%。
- 在生产的前后阶段加入均可, 但应充分分散均匀。
- 可以原液形式直接添加。如需稀释使用, 以水稀释即可。

#### 包 装

净重: 20 kg

#### 储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。
- 储存长时间后可能有分层现象产生, 应搅拌均匀后取用。
- 本产品自生产日起, 保质期限为 18 个月。

#### 安 全

操作时避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性