

Defom W-094

水性消泡剂

概 述

Defom W-094 为一含破泡分子的合成共聚物消泡剂。具有优异的消泡、抑泡性及长效性，适用于对相容性要求较高的体系中提供持久的抑泡性能。

性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成 : 含破泡分子的合成共聚物

外观 : 琥珀液体

有效成份 : 100%

比重 : 0.915 - 0.935

特性与用途

- 有效抑制生产、印刷和施工过程中气泡的产生。
- 对产生的气泡有很好的破灭能力，且具长效性。
- 不易出现由于消泡剂与体系相容性问题而导致的缩孔等漆膜弊病。
- 在水中不分散。

适用范围

- 水性油墨
- 水性涂料
- 乳胶漆
- 水性粘合剂
- 纺织涂料
- 乳液

添加量与使用方法

- 添加量视体系及需求而定。一般为对全量 0.1 - 0.7%。
- 在生产的前后阶段分批加入。

包 装

净重：210 kg / 25 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 建议在 5°C 至 40°C 环境条件下使用和储存。
- 储存长时间后可能有分层现象产生，应搅拌均匀后取用。
- 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月。

安 全

操作时避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性