

Levelol W-469

水性润湿剂

概 述

Levelol W-469 为硅酮类底材润湿剂，适用于水性体系。

性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成 : 聚硅氧烷界面活性剂

外观 : 琥珀色液体

不挥发份 : 约 100%

比重 : 约 1.02

粘度 : 约 40 cP (25°C)

特性与用途

- 增进体系对底材的润湿性。
- 优异降低表面张力的性能，有效改善流动与流平兼具防止和消除缩孔之功效。
- 快速铺展与润湿。
- 不具滑感。

适用范围

- 水性涂料
- 水性油墨
- 水性皮革涂饰液

添加量与使用方法

对全量 0.01 - 0.5%，充分搅拌均匀。

包 装

净重：25 kg

储 存

- 容器保持紧密。
- 置于阴凉通风处，远离热及火源。
- 储存环境为 20°C 至 40°C。
- 储存低温或长时间后可能有分层或凝固现象产生，水浴加热至 30°C 以上，搅拌均匀后使用。
- 本产品自生产日起，保质期限为 24 个月。

安 全

小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性