

Disponer W-922

水性润湿分散剂

概 述

Disponer W-922 为一新颖的阴离子型水性分散剂，除了可用于钛白粉及其它无机颜、填料的分散外，同时对有机颜料、碳黑也具有良好的分散性。可提供水性涂料优异的耐水性和展色性。

性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 疏水改性聚羧基钾盐
外观	: 琥珀色液体
不挥发份	: 23 - 25%
溶剂	: 水
比重	: 1.06 - 1.10 (20°C)
pH 值	: 9.3 - 11.3 (原液, 20°C)

特性与用途

- 耐水性好。
- 有效提高漆膜光泽及流动性。
- 与有机颜料相容性好，可提供调色体系优异的调色均一性及涂膜展色性。
- 较好的分散效果。
- 不含有机溶剂，可用于环保型产品的制备。

适用范围

- 乳胶漆
- 水性涂料
- 水性油墨
- 皮革涂料

添加量与使用方法

- 添加量应视具体颜、填料而定；对钛白粉及一般无机颜、填料，添加量 0.3 - 1.0%。(固/固) 对有机颜料，添加量为 10.0 - 30.0%。(原液对粉料)
- 研磨前添加，与颜料一起分散。
- 可与 Disponer W-18 或 Disponer W-19 润湿剂配合使用。

包 装

净重：210 kg / 30 kg

储 存

- 远离热火星及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存条件为 5°C 至 40°C。
- 气温低时，外观可能混浊或分离，请隔水加热至澄清状态，再搅拌均匀，即可使用，且品质保持不变。
- 本产品自生产日起保质期限为 12 个月。

安 全

避免接触皮肤和眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性