



产品安全资料 (MSDS)

生效日期: 2009.03.31

编号: 09P017

~~~~~1. 产品及企业标识~~~~~

产品名称: Pucat 17 催化剂
公司: 溧阳市雨田化工有限公司
地址: 江苏省溧阳市溧城镇蒋店
邮编: 213376
电话号码: +86-519-87190569
传真号码: +86-519-87190111
网址: www.yutianchem.com
E-mail: yhh@yutianchem.com

~~~~~2. 产品信息~~~~~

成分	CAS RN	浓度
叔胺		

~~~~~3. 危险性鉴别~~~~~

分类

第八类: 腐蚀性物质: 其它腐蚀性物质

潜在健康危害

吸入: 吸入有害并会引起滞后的肺部损伤. 可能发生滞后的不良反应. 吸入烟雾会刺激上呼吸道. (吸入) 有可能严重伤害肺部. 可能会引起鼻腔, 喉咙和肺的刺激. 会造成严重的眼睛, 皮肤和呼吸道灼伤. 吸入高浓度的蒸气和/或烟雾会刺激呼吸系统.

眼睛接触: 角膜水肿可能造成感觉亮光周围有 "蓝烟" 和 "雾". 被暴露的人员可能会看到亮光周围有光圈. 这个反应是暂时的且没有后遗症. 产品的蒸汽通过空气吸收到眼睛的组织里



溧阳市雨田化工有限公司

LIYANG YUTIAN CHEMICAL CO.,LTD.

会造成角膜水肿。 严重刺激眼睛。

皮肤接触： 接触皮肤有害. 灼伤皮肤. 过度暴露会引起头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐。

摄入： 食入有害，如果食入会灼伤口腔和喉咙，同时还有食道和胃穿孔的危险。

长期慢性地损害健康： 该产品不含有浓度大于或等于 0.1% 的被 Directive 67/549/EEC, IARC, ACGIH 和/或 NTP 列出的致癌物. 长时间接触可能造成化学灼伤和永久性损伤。

暴露指南

器官： 眼睛. 呼吸系统. 皮肤

症状： 多次和/或长期暴露在低浓度的蒸气和/或气胶中会导致： 喉咙痛.

加重已患疾病： 皮肤异常和过敏., 眼疾， 哮喘

环境影响

没有数据

~~~~~4. 急救措施~~~~~

一般的建议： 征求医生的意见. 如果呼吸停止或吃力，给与辅助呼吸。可能需要输氧。若心跳停止，立即施以心肺复苏术。

眼睛接触： 翻开眼睑，持续地轻柔地冲洗直到患者得到治疗。如果不能得到及时治疗，再持续冲洗一小时。

皮肤接触： 如果有可能，要立即毫不迟疑的脱掉被污染的衣服，除掉所有溶化的化学品. 持续地轻柔地冲洗直到患者得到治疗. 如果不能得到及时治疗, 再持续冲洗一小时. 用无菌敷料覆盖伤口。

摄入： 千万不要向失去意识的人嘴里放任何东西. 如果患者背朝下躺着时呕吐, 要将他置于恢复的位置. 防止呕吐，将受害者的头侧放。

~~~~~5. 防灭火措施~~~~~

合适的灭火材料： 抗酒精泡沫. 二氧化碳 (CO₂). 干粉灭火器. 干沙子. 石灰粉.

特别的危险性： 可能产生氨气. 可能产生有毒的氮氧化物气体.

如果使用水会形成剧毒的水基溶液. 不要让灭火时产生的物质流入下水道或水源.



溧阳市雨田化工有限公司

LIYANG YUTIAN CHEMICAL CO.,LTD.

不完全的燃烧会产生一氧化碳. 下风口的人员必须疏散.

燃烧会产生难闻的有毒烟雾.

消防人员的特殊保护设备: 使用个人防护用品. 如有必要, 在灭火时要使用自给式呼吸器.

进一步的信息: 不要让灭火时产生的物质流入下水道或水源.

有害燃烧产物: 硝酸., 氨., 氮的氧化物(NO_x)., 氮的氧化物会与水蒸气反应生成腐蚀性的硝酸., 一氧化碳., 二氧化碳 (CO_2) .

~~~~~6.消除事故的措施~~~~~

个人的预防措施: 使用自给式呼吸器和化学防护服. 使用适当的防护服, 手套和眼睛/面部防护, 移走现场所有的火源, 将人员疏散到安全的区域.

环境预防措施: 建一个小坝防止扩散。

清除方法: 小心地进入怀疑发生泄漏的区域, 放入适当的化学废物容器.

~~~~~7.装卸和储存~~~~~

装卸

避免接触皮肤和眼睛. 只能在通风良好的环境中使用. 避免吸入蒸气和气胶. 应急淋浴器和洗眼器应该随时可用.

遵守政府规定的工作方法. 避免接触眼睛. 使用个人防护用品. 使用时, 禁止饮食或吸烟.

储存

储存在钢制容器中.最好放置在室外,地面以上,周围有盛装溢出或泄漏物的堤坝. 不要储存在酸附近. 将容器关紧并保存在干燥、凉爽、通风良好的地方.

技术措施/预防措施

不要储存在活性金属容器中.

~~~~~8.暴露控制/人身保护~~~~~

技术上的减少暴露的措施



维持适当的工艺条件，确保温度低于产品的闪点。

确保足够的通风。

提供随时可用的洗眼器和安全淋浴。

提供足够的自然或防暴排风，确保积累的浓度低于暴露极限。

人身保护设备

呼吸保护：当通风不足时，要使用适当的呼吸器。

手保护：氯丁橡胶手套，丁基橡胶手套。密封的手套。选用的手套的穿透时间一定要大于估计的使用时间。

眼保护：全面式面罩里戴护目镜。

皮肤和身体保护：密封的服装。全橡胶服。橡胶靴或塑胶靴。没有松紧袖口的长袖衬衣和长裤。

~~~~~9.物理和化学性质~~~~~

外形：液体。

颜色：无色。

气味：氨类的。

相对密度：0.92 (水=1)

蒸气压： $< 6.00 \text{ mmHg}$ 在 21°C

密度： $57.434 \text{ lb/ft}^3 (0.92 \text{ g/cm}^3)$ 在 $70^\circ\text{F} (21^\circ\text{C})$

pH 值：碱性

沸点/范围： $460^\circ\text{F} (238^\circ\text{C})$

闪点： 95°C

水溶性：完全溶解。

产品用途：聚氨酯催化剂

~~~~~10.稳定性和反应性~~~~~

稳定性：在正常条件下稳定。

要避免和防止的条件：热源，火焰和火花。



溧阳市雨田化工有限公司

LIYANG YUTIAN CHEMICAL CO.,LTD.

禁配物:	次氯酸钠. 有机酸(例如醋酸, 柠檬酸等). 无机酸. 该产品缓慢腐蚀铜, 铝, 锌和电镀的表面. 与过氧化物反应, 可能造成过氧化物的剧烈分解并爆炸. 氧化剂.
危险的分解产物:	硝酸. 氨. 氮的氧化物(NO_x). 氮的氧化物会与水蒸气反应生成腐蚀性的硝酸. 一氧化碳. 二氧化碳 (CO_2) .
危险反应:	未知

~~~~~11. 毒性方面的信息~~~~~

急性健康危害

摄入:	LD50 : 1,537 mg/kg	种 : 大鼠.
吸入:	无数据资料	
皮肤:	LD50 : 1,772 mg/kg	种 : 兔.
急性的眼刺激/腐蚀:	严重刺激眼睛.	
急性的皮肤刺激/腐蚀:	严重刺激皮肤.	

~~~~~12. 生态信息~~~~~

生态毒性

水体毒性:	没有数据.
对其它有机体的毒性:	没有数据.

持久存留性/降解性

迁移性:	没有数据.
生物累积:	没有数据.



溧阳市雨田化工有限公司
LIYANG YUTIAN CHEMICAL CO.,LTD.

~~~~~13.运输信息~~~~~

等级和分类: 8

UN/ID: UN2735

包装分类: III