



## 产品安全资料 (MSDS)

生效日期: 2009.03.31

编号: 09Y023

### ~~~~~1. 产品及企业标识~~~~~

产品名称: yutian 23 催化剂  
公司: 溧阳市雨田化工有限公司  
地址: 江苏省溧阳市溧城镇蒋店  
邮编: 213376  
电话号码: +86-519-87190569  
传真号码: +86-519-87190111  
网址: www.yutianchem.com  
E-mail: yhh@yutianchem.com

### ~~~~~2. 产品信息~~~~~

成分	CAS RN	浓度
二吗啉基二乙基醚	6425-39-4	100%

### ~~~~~3. 危险性鉴别~~~~~

#### 分类

不是危险货物

#### 潜在健康危害

吸入: 吸入有害并会引起滞后的肺部损伤. 可能会引起鼻腔, 喉咙和肺的刺激.

吸入高浓度的蒸气和/或烟雾会刺激呼吸系统.

眼睛接触: 产品的蒸汽通过空气吸收到眼睛的组织里会造成角膜水肿。 严重刺激眼睛.

皮肤接触: 接触皮肤有害. 灼伤皮肤. 过度暴露会引起头痛, 头晕, 疲倦, 恶心和呕吐.

摄入: 如果食入会灼伤口腔和喉咙, 同时还有食道和胃穿孔的危险. 食入有害.



# 溧阳市雨田化工有限公司

LIYANG YUTIAN CHEMICAL CO.,LTD.

长期慢性地损害健康： 该产品不含有浓度大于或等于 0.1% 的被 Directive 67/549/EEC, IARC, ACGIH 和/或 NTP 列出的致癌物.

## 暴露指南

器官： 皮肤. 眼睛. 呼吸系统性

症状： 多次和/或长期暴露在低浓度的蒸气和/或气胶中会导致： 喉咙痛.

加重已患疾病： 眼疾 哮喘. 皮肤异常和过敏.

## 环境影响

没有数据

## ~~~~~4. 急救措施~~~~~

一般的建议： 征求医生的意见. 如果呼吸停止或吃力， 给与辅助呼吸。 可能需要输氧。 若心跳停止， 立即施以心肺复苏术。

眼睛接触： 立即用大量的水冲眼皮以下的部分至少 20 分钟. 摘掉隐型眼镜.

皮肤接触： 如果有可能， 要立即毫不迟疑的脱掉被污染的衣服， 除掉所有溶化的化学品.  
立即用大量的水冲洗至少 20 分钟.

摄入： 防止呕吐， 将受害者的头侧放.

## ~~~~~5. 防灭火措施~~~~~

合适的灭火材料： 抗酒精泡沫. 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>). 干粉灭火器. 干沙子. 石灰粉.

特别的危险性： 可能产生氨气. 可能产生有毒的氮氧化物气体.  
如果使用水会形成剧毒的水基溶液. 不要让灭火时产生的物质流入下水道或水源.  
不完全的燃烧会产生一氧化碳. 下风口的人员必须疏散.  
燃烧会产生难闻的有毒烟雾.

消防人员的特殊保护设备： 使用个人防护用品. 如有必要，在灭火时要使用自给式呼吸器.

进一步的信息： 不要让灭火时产生的物质流入下水道或水源.

有害燃烧产物： 硝酸. 氨. 氮的氧化物(NO<sub>x</sub>). 氮的氧化物会与水蒸气反应生成腐蚀性的硝酸. 一氧化碳. 二氧化硫.



## ~~~~~6.消除事故的措施~~~~~

- 个人的预防措施： 使用自给式呼吸器和化学防护服. 使用适当的防护服，手套和眼睛/面部防护， 移走现场所有的火源， 将人员疏散到安全的区域.
- 环境预防措施： 关闭或移走所有的火源. 建一个小坝防止扩散。
- 清除方法： 小心地进入怀疑发生泄漏的区域，用惰性吸收剂吸收，例如： 干沙子. 蚊石. 活性碳.  
放入适当的化学废物容器.

## ~~~~~7.装卸和储存~~~~~

### 装卸

避免接触皮肤和眼睛. 只能在通风良好的环境中使用. 避免吸入蒸气和气胶. 应急淋浴器和洗眼器应该随时可用.  
遵守政府规定的工作方法. 避免接触眼睛. 使用个人防护用品. 使用时，禁止饮食或吸烟.

### 储存

不要储存在酸附近. 将容器关紧并保存在干燥、凉爽、通风良好的地方.

### 技术措施/预防措施

不要储存在活性金属容器中. 远离明火，热的表面和火源.

## ~~~~~8.暴露控制/人身保护~~~~~

### 技术上的减少暴露的措施

维持适当的工艺条件，确保温度低于产品的闪点。

确保足够的通风.

提供随时可用的洗眼器和安全淋浴.

提供足够的自然或防暴排风，确保积累的浓度低于暴露极限.

### 人身保护设备

呼吸保护： 当通风不足时，要使用适当的呼吸器。



手保护: 氯丁橡胶手套, 丁基橡胶手套. 密封的手套. 选用的手套的穿透时间一定要大于估计的使用时间.

眼保护: 全面式面罩里戴护目镜.

皮肤和身体保护: 密封的服装. 全橡胶服. 橡胶靴或塑胶靴. 没有松紧袖口的长袖衬衣和长裤.

## ~~~~~9.物理和化学性质~~~~~

外形: 液体.

颜色: 浅黄色.

气味: 鱼腥味.

相对密度: 1.06 (水 =1)

蒸气压: 5.17 mmHg 在 21 °C

密度: 66.174 lb/ft<sup>3</sup> (1.06 g/cm<sup>3</sup>) 在 70 °F (21 °C)

pH 值: 11.7

沸点/范围: 608 °F ( 320 °C)

闪点: 146 °C

水溶性: 完全溶解

产品用途: 催化剂

## ~~~~~10.稳定性和反应性~~~~~

稳定性: 在正常条件下稳定.

禁配物: 次氯酸钠.

有机酸 (例如醋酸, 柠檬酸等) .

无机酸.

该产品缓慢腐蚀铜, 铝, 锌和电镀的表面.

与过氧化物反应, 可能造成过氧化物的分解并爆炸

脱水剂

氧化剂



活性金属（例如钠，钙，锌等）。

该物质与羟基化合物反应。

危险的分解产物： 有机酸性蒸气。

硝酸。

氨。

氮的氧化物(Nox)。

氮的氧化物会与水蒸气反应生成腐蚀性的硝酸。

一氧化碳。

二氧化碳 (CO2)。

危险反应： 未知

## ~~~~~11. 毒性方面的信息~~~~~

### 急性健康危害

摄入： LD50 : 2,025mg/kg 种：大鼠

吸入： 无数据 种：大鼠

皮肤： LD50 : 3,038 mg/kg 种：兔。

急性的眼刺激/腐蚀： 严重刺激眼睛。

急性的皮肤刺激/腐蚀： 严重刺激皮肤。

长期慢性地损害健康： 无数据库

## ~~~~~12. 生态信息~~~~~

### 生态毒性

水体毒性： 无数据

对其它有机体的毒性： 没有数据。

### 持久存留性/降解性

迁移性： 没有数据。



溧阳市雨田化工有限公司  
LIYANG YUTIAN CHEMICAL CO.,LTD.

生物累积:

没有数据.

~~~~~13.运输信息~~~~~

等级和分类:

不是危险货物